

# FERNMELDELEITUNGEN A-2Y(L)2Y 0,6 mm ST III Bd

## Verwendung

Als Ortsverbindungskabel für Fernmeldeanlagen zur Verlegung in Innenräumen aller Klassen, **sowie im Erdreich, in Kabelkanälen und -rohren.**

## Eigenschaften

- Isolierung PE
- Sternvierer Bündelverseilung ST III Bd
- Seelenbewicklung
- kunststoffbeschichtetes Alu-Band
- Außenmantel PE
- nach VDE 0816
- Farbe schwarz

Querschnitt mm <sup>2</sup>	CU Zahl je 100 m	Außen-Ø ca. mm	Nettogewicht ca. kg/100 m	Lieferaufmachung in m 1.000er Trommel
6 x 2 x 0,6	3,4	11,5	13,0	x
10 x 2 x 0,6	5,7	13,0	16,5	x
20 x 2 x 0,6	11,3	16,0	26,5	x
30 x 2 x 0,6	17,0	18,0	35,5	x
40 x 2 x 0,6	22,6	19,5	44,0	x
50 x 2 x 0,6	28,3	21,0	52,5	x
70 x 2 x 0,6	39,6	23,5	70,5	x
100 x 2 x 0,6	56,5	27,0	95,0	x
150 x 2 x 0,6	84,8	32,5	134,5	x
200 x 2 x 0,6	113,1	36,5	175,5	x
250 x 2 x 0,6 *	141,4	39,5	214,0	
300 x 2 x 0,6	169,6	42,5	252,5	x
350 x 2 x 0,6 *	197,9	47,5	295,0	
400 x 2 x 0,6 *	226,2	50,5	334,0	
500 x 2 x 0,6 *	282,7	53,5	409,0	
600 x 2 x 0,6 *	339,2	60,5	503,5	
700 x 2 x 0,6 *	395,8	64,5	580,0	
800 x 2 x 0,6 *	452,3	69,5	666,5	
1.000 x 2 x 0,6 *	565,4	76,5	817,5	
1.200 x 2 x 0,6 *	678,5	83,5	979,0	

\* = Lieferzeit auf Anfrage

Trommelware Einweg.

CU-Basis € 100/100 kg.

Zur Verrechnung kommt die am Tage der Bestellung gültige DEL-Notierung zzgl. 1 % Bezugskosten.