

FERNMELDELEITUNGEN

J-H(ST)H 0,8 mm Bd BMK

Halogenfreies Brandmeldekabel

Verwendung

Zur festen Verlegung in brandgefährdeten Bereichen und zur Verminderung der Brandausbreitung. Mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmeldeanlagen.

Eigenschaften

- nach VDE 0815
- Außenmantel rot mit Aufdruck „Brandmeldekabel H“

Querschnitt mm ²	CU Zahl je 100 m	Außen-Ø ca. mm	Nettogewicht ca. kg/100 m	Lieferaufmachung in m 1.000er Trommel
2 x 2 x 0,8	2,5	7,0	6,9	x
4 x 2 x 0,8	4,5	9,5	12,1	x
6 x 2 x 0,8	6,5	11,0	15,0	x
10 x 2 x 0,8	10,6	13,0	22,0	x
20 x 2 x 0,8	20,6	17,5	40,5	x
30 x 2 x 0,8	30,7	21,0	57,0	x
40 x 2 x 0,8	40,7	24,0	78,0	x
50 x 2 x 0,8	50,8	26,5	97,0	x
100 x 2 x 0,8	101,0	36,0	178,0	x

Trommelware Einweg.

CU-Basis € 100/100 kg.

Zur Verrechnung kommt die am Tage der Bestellung gültige DEL-Notierung zzgl. 1 % Bezugskosten.