

FERNMELDELEITUNGEN J-Y(ST)Y 0,8 mm BMK PVC

Verwendung

Als Installationsleitung für Fernsprech- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen in trockenen und feuchten Betriebsstätten und zur festen Verlegung an Gebäuden.

Eigenschaften

- Isolierung PVC
- Paar-Lagenverseilung
- Schirm aus kunststoffkaschiertem Metallband
- Außenmantel PVC
- nach VDE 0815
- Farbe rot

Querschnitt mm ²	CU Zahl je 100 m	Außen-Ø ca. mm	Nettogewicht ca. kg/100 m	Lieferaufmachung in m			
				100	250	500	1.000
1 x 2 x 0,8	1,1	6,0	4,0				x
2 x 2 x 0,8	2,1	7,0	6,0	x	x	x	x
3 x 2 x 0,8	3,1	8,5	8,0	x	x		x
4 x 2 x 0,8	4,1	9,0	10,0	x	x	x	x
5 x 2 x 0,8	5,2	9,5	12,0	x	x		x
6 x 2 x 0,8	6,2	10,5	14,0	x	x	x	x
8 x 2 x 0,8	8,2	11,5	17,0	x			x
10 x 2 x 0,8	10,2	13,5	22,0	x		x	x
12 x 2 x 0,8	12,3	14,0	25,0	x			x
16 x 2 x 0,8	16,4	15,5	32,0				x
20 x 2 x 0,8	20,4	16,5	38,0			x	x
24 x 2 x 0,8	24,4	19,0	47,0				x
30 x 2 x 0,8	30,4	20,0	57,0				x
40 x 2 x 0,8	40,5	22,5	73,0				x
50 x 2 x 0,8	50,6	25,5	92,0				x
100 x 2 x 0,8	100,8	36,0	178,0				x

Trommelware Einweg.

CU-Basis € 100/100 kg.

Zur Verrechnung kommt die am Tage der Bestellung gültige DEL-Notierung zzgl. 1 % Bezugskosten.